

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser je špeciálne vyvinutý odmasťovač látok, na ktoré sa má naniesť MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. Uplatnite spôsob očistení a utriete dosucha a zabráňte odparovaniu 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser, aby sa zabezpečilo odstránenie všetkých nečistôt.

POMER MIEŠANIA



NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (stredotlak)	-	-

APLIKÁCIA



ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetrávanie	-	Odvetrávanie	-
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	-	Suché na manipuláciu	-
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	-
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	-
Suché na leštenie	-	Suché na leštenie	-

PODKLAD



DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



ZLOŽKY



PRÍSADY



PRÍPRAVA POVRCHU



ĎALŠIA VRSTVA



FYZICKÉ ÚDAJE

PREDPISY EÚ	
Kód VOC	2004/42/IIIB(a)(200)199
Subkategória výrobku (podľa smernice č. 2004/42/EC) a max. obsah VOC (ISO 11890-1/2) na použitie pripraveného výrobku.	
IIIB/a. Priprava a čistenie – Pripravný čistiaci prostriedok. Medzné hodnoty EÚ: 200 g/L (2007) Tento výrobok má maximálny obsah VOC 199 g/L.	
Chemická báza	Zmes vody a organických rozpúšťadiel
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)
	-
	Merná hmotnosť (g/l)
	0,973
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba
	41°C / 105,8°F
	Obj. % tuhých látok
-	
Spotreba	
-	
Lesk	
-	
Farba	
-	

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (*odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu*).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárak bezpečnostných údajov:

<https://sds.de-beer.com>

ČISTENIE**SKLADOVATEĽNOSŤ**

Minimálne 5 rokov; (za normálnych skladovacích podmienok
10 - 30°C/50 - 90°F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY

Nepoužívajte ako pištoľový čistič.